

DESCRIZIONE PRODOTTO

Cera liquida emulsionata di mantenimento a base di cere naturali e sintetiche. Cera con additivo antiscivolo, riduce ma non annulla la scivolosità dei pavimenti, resiste ai lavaggi con i normali detergenti. Il prodotto riduce la scivolosità dei pavimenti asciutti.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Marmo, granito, terrazzo, marmo-resina, terrazzo, marmo-cemento.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

ASPETTO:	Liquido
COLORE:	Bianco
ODORE:	Lavanda
PESO SPECIFICO A 20°C:	1,00 ± 0,05
SOLUBILITÀ IN ACQUA:	Solubile in acqua
SCALA PH:	8,00±0,50
STOCAGGIO A 20°C:	18 mesi nell'imballo originale



ISTRUZIONI PER L'USO

Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita (per una pulizia ordinaria utilizzare il prodotto LEM3) e priva di vecchi residui di cera (in tal caso procedere preventivamente alla deceratura con il prodotto ULTRASTRIPPER). Stendere la cera, diluita 1 a 5, in acqua tiepida, utilizzando un panno, uno vello stendicera o un mop. Lasciare asciugare senza calpestare, dopodiché strofinare energicamente con un panno di lana, con lucidatrice o monospazzola. Per consentire di mantenere una bassa scivolosità al materiale è necessario il trattamento periodico con il nostro LAVALUCIDA ANTISCIVOLO AS22. Ripetere le applicazioni con scadenze periodiche.

CONSIGLI

Prima di applicare la AS11 assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di precedenti strati di cera. Lasciare asciugare bene la cera sul pavimento per un migliore risultato.

RESA APPROSSIMATIVA DEL PRODOTTO

Marmo e Granito lucidi - 80-100 m²
 Terrazzo e Marmo cemento - 50-70 m²

CONFEZIONE

CODICE	CONTENUTO	PZ CARTONE
013BAS1101	1 lt	6
013BAS1105	5 lt	4

ATTENZIONE: Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Il prodotto può ravvivare alcuni materiali, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.