

TECHNISCHES DATENBLATT

PROBACK

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gebrauchsfertiger, transparenter, wasserbasierter Imprägnierer zum Schutz von Stein vor aufsteigender Feuchtigkeit, Salzen und Verunreinigungen, um die Bildung von Streifen und Flecken zu verhindern. Speziell entwickelt für Naturstein, Granit, Marmor, Kunststein, Terrakotta und saugfähige Materialien. Bildet keinen Film und ermöglicht dem Stein zu „atmen“. Enthält keine flüchtigen, umweltschädlichen Substanzen. Beeinträchtigt die Haftung des Steins gemäß UNI EN 1348-2009 nicht. Formuliert ohne Zusatz von PFAS und BPA. Wasserbasiertes Produkt. Entspricht den Anforderungen der US EPA 24/SCAQMD RULE 304-91.

ANWENDUNGSBEREICHE

Naturstein, Granit, Marmor, Agglomerate, Terrakotta und saugfähige Materialien (Kalkstein und Sandstein).
Für Innen- und Außenbereiche..

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN:	Flüssig
FARBE:	Transparent
DICHTE BEI 20°C:	1,05 ≈
LÖSLICHKEIT:	Vollständig löslich
LAGERUNG BEI 20°C:	24 monate



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor der vollständigen Anwendung sicherstellen, dass die zu behandelnden Oberflächen sauber, frei von Schmutz, Staub und Ablagerungen sind.

VORINSTALLATION:

Das Produkt gleichmäßig mit Pinsel, Rolle, Spritzpistole oder Niederdruck-Airless-Sprühgerät auf die Rückseite und vier Seiten der zu verlegenden Fliese, Platte oder des Blocks auftragen. Gut verteilen, um Ansammlungen zu vermeiden. Produkt in den Stein einziehen lassen und „nass-in-nass“ auftragen. Ca. 8–12 Stunden an der Luft trocknen lassen, bevor das Material installiert wird. Während der Trocknung Platten „face to face“ lagern.

KOMPLETTSCHUTZ (EMPFOHLEN FÜR HOCHSAUGFÄHIGE MATERIALIEN):

Bei stark saugfähigen Steinen (Kalkstein, Sandstein) kann das Produkt auf allen sechs Seiten der Fliesen aufgetragen werden, um sie vor aufsteigender Feuchtigkeit, Salzen und Verunreinigungen zu schützen und die Bildung von Streifen und Flecken zu verhindern. Gleichmäßig mit Pinsel, Rolle, Spritzpistole oder Niederdruck-Airless-Sprühgerät auftragen. Falls erforderlich, kann das Produkt durch Eintauchen angewendet werden. Den Stein vollständig für die notwendige Zeit eintauchen, abhängig von Art und Saugfähigkeit des Steins (durchschnittlich 20–40 Sekunden). An der Luft trocknen lassen, Produktansammlungen vermeiden. Nach vollständiger Trocknung gemäß Verlegeanleitung mit geeignetem Kleber installieren. Die Behandlung kann auf der Sichtseite mit einer fleckenabweisenden Schutzbeschichtung aus dem Bellinzoni-Sortiment abgeschlossen werden.

EMPFEHLUNGEN

Anwendungstemperatur zwischen 10° und 40°C. Nicht mit Wasser oder Lösungsmitteln verdünnen. Nicht auf polierten Sichtseiten anwenden. Auf saugfähigen Materialien bis zur vollständigen Sättigung „nass-in-nass“ auftragen. Schutz wirkt nicht gegen Ätzungen durch Säuren oder allgemeinen Oberflächenverschleiß. Behandelte Flächen 12 Stunden nach der Anwendung vor Regen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen. Vor Gebrauch Etikett, Technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt vollständig lesen. Produkt in Originalbehälter/-verpackung aufbewahren. Vor Anwendung stets einen Test durchführen.

VORAUSSICHTLICHE ERGIBIGKEIT

Geschätzte Reichweite pro Liter Produkt: 10–15 m².
Verbrauch abhängig von Textur und Porosität der Oberfläche.

VERPACKUNG

CODE	INHALT	STÜCK PRO BOX
094CPROB005	5 lt	4
094CPROB025	25 lt	1

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ACHTUNG: Lesen Sie vor Gebrauch das Produktetikett vollständig durch. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Verpackung nicht in die Umwelt werfen und gemäß den örtlichen Vorschriften separat entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt immer zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, um die endgültigen Ergebnisse und die Materialverträglichkeit zu überprüfen. Das Produkt kann auf bestimmten Materialien nachdunkeln und die ursprüngliche Farbe verändern. Das Produkt bietet keinen Schutz vor sauren Substanzen. Bei der Anwendung die angegebene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt vollständig durchlesen.

Haftungsausschluss: Diese Informationen ersetzen alle vorherigen Versionen. Alle in diesem Dokument enthaltenen Daten basieren auf Tests und Experimenten, die in unseren Labors und durch zuverlässige Partner der Steinbranche durchgeführt wurden, und gelten als zuverlässig. Aufgrund der vielen externen und umgebenden Faktoren, die die Endergebnisse beeinflussen können, stellen die hier enthaltenen Informationen jedoch keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Endverbraucher trägt die volle Verantwortung für die Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass er das Produkt vorab testet und vorbeugend damit experimentiert, um seine vollständigen und endgültigen Eigenschaften zu verstehen. Bellinzoni behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Bellinzoni ist alleiniger Eigentümer aller in diesem Dokument genannten Marken und Logos. Das Kopieren oder die teilweise Änderung ohne Genehmigung kann Eigentumsrechte verletzen. Bellinzoni übernimmt keine Verantwortung für deren unsachgemäße Verwendung und wird die rechtlichen Konsequenzen nach geltendem Recht verfolgen.

