

PROTETTIVO PER SUPERFICI IN SPC

È indicato per le superfici in SPC, lascia un aspetto uniforme. A base acqua, semplice da applicare e con una notevole profumazione. Effetto easy clean, facilita la pulizia delle superfici e delle giunzioni-doghe. Ideale per ambienti ad alto traffico.



PROPRIETÀ CHIMICHE

ASPETTO: Liquido
COLORE: Bianco
ODORE: Sandalo
SOLUBILITÀ: Miscibile in acqua
SCALA PH: 8,50 +/- 0,50

RESA INDICATIVA AL LITRO

Circa 30 m²

CONFEZIONI

Cod. Art.	Contenuto	Pz./Cartone
P139ECRE10	1 lt	6
P139ECRE50	5 lt	4

per
informazioni

www.bellinzoni.com

MADE IN ITALY



Rev. 01-2025
ATTENZIONE:

Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta. Conservare nell'imballo originale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell'etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Verificare, su una porzione nascosta della superficie da trattare, l'effettiva compatibilità del materiale al prodotto. Durante l'utilizzo del prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.

SUPERFICI

Superfici in SPC e Laminati

CARATTERISTICHE

Ottime prestazioni di resistenza ai lavaggi e al traffico preservando nel tempo la bellezza e il colore naturale delle superfici in SPC. Rigenera e dona un aspetto uniforme. Mantiene negli ambienti una piacevole profumazione di sandalo. Effetto easy clean, facilita la pulizia delle superfici e delle giunzioni-doghe.

MODALITÀ D'USO

Prima di applicare il prodotto eseguire un lavaggio con B-EASY CARE HD. Versare B-EASY CARE PROTECT in una vaschetta e applicare, su superficie ben asciutta e pulita, una mano uniforme di prodotto con spandicera o rullo evitando la formazione di schiuma. In caso di formazione di schiuma ripassare con rullo ben strizzato. Attendere almeno 60 minuti prima di calpestare la superficie. In funzione del transito, è consigliato ripetere il trattamento ogni 6-8 mesi. Per mantenere la finitura, applicare ogni 2-4 mesi sulla superficie, ben asciutta e pulita, una soluzione diluita di prodotto (200 ml in 5 litri d'acqua). Per la manutenzione ordinaria lavare la superficie con B-EASY CARE FLOOR. È possibile rimuovere il prodotto utilizzando il prodotto B-EASY CARE HD.

Eseguire un test preventivo per verificare la corretta adesione del prodotto ed eventuali cambiamenti dovuti alla finitura matt. Non usare su superfici esterne, ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce, ecc...). Non versare il prodotto direttamente sulla superficie. Per salvaguardare i tuoi pavimenti poni davanti agli ingressi le barriere antispurgo come tappeti e zerbini.

1 Tappo dosatore = 10 ml

VANTAGGI

Rapida asciugatura, resistenza al traffico, elevata profumazione.

CONSIGLI

Evitare che durante l'applicazione si formi della schiuma, non calpestare ed evitare di esporre la superficie alla polvere prima della completa asciugatura. Utilizzare il prodotto B-EASY CARE FLOOR per la pulizia ordinaria delle superfici.



Flacone in plastica riciclata 100% con certificazione ambientale di prodotto PSV (Plastica Seconda Vita). PSV è un marchio IPPR.